

Jabra Engage 50

**Diseñado para ser** el mejor auricular digital profesional con cable\*

- Sistema de 3 micrófonos, sonido estéreo y gran ancho de banda
- Luces de estado personalizables en ambos auriculares
- Unidad de control intuitiva y plana<sup>1</sup>
- Guía en directo del micrófono para agentes y exhaustivo análisis de llamadas para las empresas
- Conectividad USB-C. Conectividad USB-A también disponible<sup>2</sup>



Especificaciones



Nombre del producto	Engage 50 Stereo	Engage 50 Mono
<b>Audio</b>		
Protección sonora del usuario	PeakStop™ 105 dB SPL, IntelliTone™ 2.0	PeakStop™ 105 dB SPL, IntelliTone™ 2.0
Tamaño del altavoz	28 x 3,9 mm	28 x 3,9 mm
Potencia de entrada máxima del altavoz	10 mW (a 0,56 V)	10 mW (a 0,56 V)
Sensibilidad del altavoz	115 dB SPL@0,4 V, 1 kHz	115 dB SPL@0,4 V, 1 kHz
Impedancia del altavoz	32 ohm	32 ohm
Rango de frecuencia del altavoz	20 Hz – 20 kHz	20 Hz – 20 kHz
Ancho de banda de altavoz (modo de música)	20 Hz – 20 kHz	20 Hz – 20 kHz
Ancho de banda del auricular (modo de voz)	50 Hz – 20 kHz	50 Hz – 20 kHz
Tipo de micrófono	Micrófonos MEMS digitales	Micrófonos MEMS digitales
Sensibilidad del micrófono	-26 dBFS@94 dB SPL, 1 kHz	-26 dBFS@94 dB SPL, 1 kHz
Gama de frecuencia del micrófono	100 Hz – 14 kHz	100 Hz – 14 kHz
Ancho de banda del micrófono	100 Hz – 14 kHz	100 Hz – 14 kHz
Consumo de energía del micrófono	630 µA	630 µA
Consumo	Típico 58 mA	Típico 53 mA
Certificaciones	Aprobaciones normativas: CE, FCC, KCC, RCM, ruido en el trabajo, G616 y compatible con OSHA Certificaciones de la industria: cTUVus, TCO/Microsoft Teams <sup>3</sup> /Oficina abierta de Skype Empresarial <sup>3</sup> /Works With Chromebook <sup>3</sup> /Zoom	
<b>Facilidad de uso</b>		
Control intuitivo de audio <sup>4</sup>	Sí	Sí
Luces de estado	Sí: 2	Sí: 1
<b>Ajuste y comodidad</b>		
Diadema para la cabeza	Diadema para la cabeza	Diadema para la cabeza
Brazo flexible ajustable	Sí (300°)	Sí (300°)
Brazo articulado flexible	Sí	Sí
Diadema para la cabeza acolchada	No	No
Almohadillas	Polipiel suave	Polipiel suave
<b>Conectividad</b>		
Conexión (minijack, USB, etc.)	USB-C	USB-C
Alcance de funcionamiento (longitud del cable)	120 cm	120 cm
Tipo de cable	Cable USB 2.0 flexible	Cable USB 2.0 flexible
Ancho de banda del auricular	20 Hz – 20 kHz	20 Hz – 20 kHz

\* Consultar Jabra.com/commercial-claims \*\* Este producto funciona con dispositivos capaces de ejecutar la última versión de ChromeOS y ha obtenido la certificación de cumplimiento de los estándares de compatibilidad de Google. Google no se responsabiliza del uso que se le dé a este producto ni del cumplimiento de los requisitos de seguridad. Chromebook y la insignia Works With Chromebook son marcas de Google LLC. El control de llamadas para ChromeOS actualmente está validado con NICE CXone. Las experiencias digitales de Engage 50 para ChromeOS están sujetas a futuros lanzamientos.  
<sup>1</sup> Disponible como accesorio <sup>2</sup> Cómo usar la unidad de control de Jabra Engage Link o el cable de extensión Jabra Link <sup>3</sup> El auricular cumple los requisitos de Skype Empresarial para oficina diáfana/Microsoft Teams si se usa con la unidad de control de Microsoft <sup>4</sup> Cómo usar la unidad de control Jabra Engage Link

## Especificaciones



**Engage 50 Stereo**

**Engage 50 Mono**

Nombre del producto		Engage 50 Stereo	Engage 50 Mono
General	Qué hay en la caja	Auricular estéreo, bolsa, pinza para ropa, guía de inicio rápido, tarjeta de advertencia/garantía	Auricular mono, pinza para ropa, guía de inicio rápido, tarjeta de advertencia/garantía
	Dimensiones del embalaje (L. x An. x AL.)	157 x 200 x 47 mm	157 x 200 x 47 mm
	Dimensiones de la caja principal (L. x An. x AL.)	395 x 330 x 220 mm	395 x 330 x 220 mm
	Dimensiones de la unidad principal (L. x An. x AL.)	150 x 193 x 62 mm	135 x 193 x 62 mm
	Peso (sin cable)	96 g	61 g
	Garantía	Norteamérica: garantía limitada de 3 años Europa/APAC: garantía limitada de 3 años	Norteamérica: garantía limitada de 3 años Europa/APAC: garantía limitada de 3 años
	Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +40 °C (humedad relativa 5 %-85 %)	-10 °C a +40 °C (humedad relativa 5 %-85 %)
	Temperatura de almacenamiento	-20 °C a +50 °C (humedad relativa 20 %-90 %)	-20 °C a +50 °C (humedad relativa 20 %-90 %)
	Material utilizado	PC/ABS; PC; POM; TPE;TPU	PC/ABS; PC; POM; TPE;TPU



**Jabra Engage Link (unidad de control para Engage 50)**

Nombre del producto		Jabra Engage Link (unidad de control para Engage 50)
Facilidad de uso	Control de audio intuitivo	Funciones incluidas: responder/finalizar llamada, silenciar, control de volumen, luz de estado, botón programable
Conectividad	Conexión (minijack, USB, etc.)	USB-A y USB-C (según modelo)
General	Qué hay en la caja	Controlador, guía de inicio rápido, tarjeta de advertencia/garantía
	Dimensiones del embalaje (L. x An. x AL.)	93 x 140 x 41 mm
	Dimensiones de la caja principal (L. x An. x AL.)	382 x 148 x 272 mm
	Dimensiones de la unidad principal (L. x An. x AL.)	45 x 82 x 17 mm
	Peso (sin cable)	60 g
	Garantía	Norteamérica: garantía limitada de 3 años - Europa/APAC: garantía limitada de 3 años
	Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +40 °C (humedad relativa 5 %-85 %)
	Material utilizado	PC/ABS; PC; POM; TPE;TPU

**Tecnitrán**  
TELECOMUNICACIONES

Madrid: 916 106 678 | Valencia: 960 699 593 | Mallorca: 871 620 033

[www.tecnitrán.es](http://www.tecnitrán.es) | [info@tecnitrán.es](mailto:info@tecnitrán.es)

Síguenos en: [f](#) [in](#) [t](#) [v](#)