

Jabra Engage 65
Diseñado para ser el auricular inalámbrico profesional más potente del mundo*

- Rendimiento inalámbrico líder en su sector. Mejor conexión con sus clientes.
- Llamadas nítidas. Mejora la experiencia de cliente.
- Más tiempo de conversación, menos interrupciones. Mayor productividad.


Especificaciones


Nombre de producto	Engage 65 Stereo	Engage 65 Mono	Engage 65 Convertible
Audio			
Tamaño del auricular	2 uds. Ø 28 x 3,9 mm	Ø 28 x 3,9 mm	13 x 3,65 mm
Potencia de salida máxima del altavoz	<118 dB SPL(A)	<118 dB SPL(A)	<118 dB SPL(A)
Rango de frecuencia del altavoz	40 Hz - 16 kHz	40 Hz - 16 kHz	40 Hz - 16 kHz
Ancho de banda del altavoz, modo Música	40 Hz - 16 kHz	40 Hz - 16 kHz	40 Hz - 16 kHz
Ancho de banda del altavoz, modo Conversación	150 Hz - 6.800Hz	150 Hz - 6.800Hz	150 Hz - 6.800Hz
Tipo de micrófono	Micrófono dual: ECM unidireccional y Sistema analógico MEMS	Micrófono dual: ECM unidireccional y Sistema analógico MEMS	Micrófono ECM unidireccional
Gama de frecuencia del micrófono	100 Hz - 7.3 kHz	100 Hz - 7.3 kHz	100 Hz - 7.3 kHz
Certificaciones	CE, CB, FCC, IC, NOM, NTC, EAC, PSB, ICASA, TELEC, SIRIM, ACMA, NZ Telepermit, UL Las variantes Engage 65 estéreo y mono están certificadas para Zoom.		
Facilidad de uso			
Control de audio intuitivo	Responder/Finalizar llamada, rechazar llamada, control de volumen		
Voz/Silenciar	Sí		
Luz de aviso Busylight	Luz roja integrada en la punta del micrófono y en el auricular que se activa automáticamente durante las llamadas; el usuario puede activarla manualmente como señal de «no molestar». El modelo Convertible solo tiene la luz de ocupado en el auricular.		
Ajuste y comodidad			
Formato del auricular	Diadema para la cabeza	Diadema para la cabeza (accesorio de diadema para el cuello)	Gancho para oreja y cintillo (banda para el cuello disponible como accesorio)
Gancho	N/A	N/A	1 gancho para la oreja
EarGel™	N/A	N/A	4 EarGels™
Diadema para el cuello	N/A	Opcional	Opcional
Batería			
Tiempo de conversación (máximo en horas) ¹	13	13	9
Tiempo de espera	52 (mejora al utilizar la función de reposo)	52 (mejora al utilizar la función de reposo)	32 (mejora al utilizar la función de reposo)
Tiempo de carga	90 min	90 min	75 min
Fuente de alimentación CA	Sí	Sí	Sí
Consumo	7,5 V/650 mA	7,5 V/650 mA	7,5 V/650 mA
Carga de la batería en % después de 30 min/60 min	40 % en 30 minutos y 80 % en 60 minutos.	40 % en 30 minutos y 80 % en 60 minutos.	40 % en 30 minutos y 80 % en 60 minutos.
Conectividad			
Conectividad	Teléfono de mesa y softphone (PC)	Teléfono de mesa y softphone (PC)	Teléfono de mesa y softphone (PC)
Conexión (mini jack, USB, etc.)	Micro USB, RJ-9 para auricular de teléfono, RJ-9 para audio de teléfono de mesa, RJ-45 para AUX		
Dispositivo DECT	Sí	Sí	Sí
NFC	No	No	No
Dispositivo Bluetooth®	No	No	No
Alcance (máximo)	150 m (490 ft)	150 m (490 ft)	100 m (330 ft)
Ancho de banda del auricular	Banda estrecha y banda ancha Optimizado para música (si no está hablando)	Banda estrecha y banda ancha Optimizado para música (si no está hablando)	Banda estrecha y banda ancha Optimizado para música (si no está hablando)

Especificaciones



Nombre de producto

General	Engage 65 Stereo	Engage 65 Mono	Engage 65 Convertible
Contenido del embalaje	Auricular, base, alimentación, cable USB, cable para el teléfono, documentación, guía de inicio rápido	Auricular, base, alimentación, cable USB, cable para el teléfono, documentación, guía de inicio rápido	Auricular, gancho, cintillo, base, alimentación, cable USB, cable para el teléfono, documentación, guía de inicio rápido y accesorios (EarGel)
Dimensiones del paquete (l. x an. x al.)	Caja de la unidad: 147 x 190 x 93 mm	Caja de la unidad: 147 x 190 x 93 mm	Caja de la unidad: 145 x 190 x 93 mm
Dimensiones de la caja principal (l. x an. x al.)	395 x 300 x 206 mm	395 x 300 x 206 mm	395 x 300 x 206 mm
Dimensiones de la unidad principal (an. x pr. x al.)	Base: 93 x 90 x 106 mm Auricular: 141 x 32 x 169 mm	Base: 93 x 90 x 106 mm Auricular: 147 x 32 x 169 mm	Base: 93 x 90 x 110 mm Auricular: 105 x 32 x 50 mm
Peso (incluyendo estilo principal)	Base: 203 g Auricular: 83 g	Base: 203 g Auricular: 57 g	Base: 203 g Auricular: 18 g
Batería incluida	Sí (sustituible)	Sí (sustituible)	Sí
Seguridad	Seguridad DECT paso C y algoritmos FIPS aprobados para generación de claves, encriptado de carga y autenticación		
Garantía	América del Norte Garantía limitada de 1 año Europa/APAC: Garantía limitada de 2 años	América del Norte Garantía limitada de 1 año Europa/APAC: Garantía limitada de 2 años	América del Norte Garantía limitada de 1 año Europa/APAC: Garantía limitada de 2 años
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a +55 °C (sin condensación)	De -10 °C a +55 °C (sin condensación)	De -10 °C a +55 °C (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	De -5 °C a +45 °C (sin condensación)	De -5 °C a +45 °C (sin condensación)	De -5 °C a +45 °C (sin condensación)
Dimensiones de conexión del cargador	Ø 2,35 mm	Ø 2,35 mm	Ø 2,35 mm

Tecnitrán
TELECOMUNICACIONES

Madrid: 916 106 678 | Valencia: 960 699 593 | Mallorca: 871 620 033

www.tecnitrán.es | info@tecnitrán.es



© 2021 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados.

® Jabra es una marca comercial registrada de GN Audio A/S.

La marca denominativa Bluetooth® y su logotipo son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de esas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza con licencia.