

Jabra Engage 75
Diseñado para ser el auricular inalámbrico profesional más potente del mundo*

- El mejor rendimiento inalámbrico del sector. Mejor conexión con sus clientes.
- Llamadas nítidas. Mejora la experiencia del cliente.
- Más tiempo de conversación, menos interrupciones. Mayor productividad.


Especificaciones


Nombre de producto	Engage 75 Stereo	Engage 75 Mono	Engage 75 Convertible
Audio			
Tamaño del auricular	2 uds. Ø 28 x 3,9 mm	Ø 28 x 3,9 mm	Ø 13 x 3,65 mm
Potencia de salida máxima del altavoz	<118 dB SPL(A)	<118 dB SPL(A)	<118 dB SPL(A)
Rango de frecuencia del altavoz	40 Hz - 16 kHz	40 Hz - 16 kHz	40 Hz - 16 kHz
Ancho de banda del altavoz, modo Música	40 Hz - 16 kHz	40 Hz - 16 kHz	40 Hz - 16 kHz
Ancho de banda del altavoz, modo Conversación	150 Hz - 6.800 Hz	150 Hz - 6.800 Hz	150 Hz - 6.800 Hz
Tipo de micrófono	Micrófono dual: ECM unidireccional y Sistema analógico MEMS	Micrófono dual: ECM unidireccional y Sistema analógico MEMS	Micrófono ECM unidireccional
Gama de frecuencia del micrófono	100 Hz-10 kHz	100 Hz-10 kHz	100 Hz-10 kHz
Certificaciones	CE, CB, FCC, IC, NOM, NTC, EAC, PSB, ICASA, TELECOM, SIRIM, ACMA, NZ Telepermit, UL, Bluetooth®		
Fácil de usar			
Control de audio intuitivo	Responder/Finalizar llamadas, rechazar llamadas, control de volumen		
Voz/Silenciar	Sí		
Luz de aviso Busylight	Luz roja integrada en la punta del micrófono y en el auricular que se activa automáticamente durante las llamadas; el usuario puede activarla manualmente como señal de «no molestar». El modelo Convertible solo tiene la luz de ocupado en el auricular.		
Ajuste y comodidad			
Formato del auricular	Diadema para la cabeza	Diadema (accesorio de diadema para el cuello)	Gancho (diadema y accesorio de diadema para el cuello)
Gancho	N/A	N/A	1 gancho para la oreja
EarGel™	N/A	N/A	4 EarGels™
Diadema para el cuello	N/A	Incluida	Incluida
Batería			
Tiempo de conversación (máximo en horas) ¹	13	13	9
Tiempo de espera	52 (mejora si utiliza la función de reposo)	52 (mejora si utiliza la función de reposo)	32 (mejora si utiliza la función de reposo)
Tiempo de carga	90 min	90 min	75 min
Fuente de alimentación CA	Sí	Sí	Sí
Consumo	7,5 V / 650 mA	7,5 V / 650 mA	7,5 V / 650 mA
Carga de la batería en % después de 30 min/60 min	40% después de 30 min y 80% después de 60 min	40% después de 30 min y 80% después de 60 min	40% después de 30 min y 80% después de 60 min
Conectividad			
Conectividad	Teléfono de mesa, teléfono de mesa USB, softphone, 2 móviles (Bluetooth®)	Teléfono de mesa, teléfono de mesa USB, softphone, 2 móviles (Bluetooth®)	Teléfono de mesa, teléfono de mesa USB, softphone, 2 móviles (Bluetooth®)
Conexión (mini jack, USB, etc.)	2 uds. Micro USB, RJ-9 para auricular de teléfono, RJ-9 para audio de teléfono de mesa, RJ-45 para AUX		
Dispositivo DECT	Sí	Sí	Sí
NFC	Sí	Sí	Sí
Dispositivo Bluetooth®	Sí, en la base	Sí, en la base	Sí, en la base
Versión de Bluetooth®	5.0	5.0	5.0
Modos Bluetooth® compatibles	SCO, eSCO, Sniff		
Perfiles Bluetooth® compatibles	Auricular, manos libres y PBAB	Auricular, manos libres y PBAB	Auricular, manos libres y PBAB
Pin de sincronización	Bluetooth®: 0000	Bluetooth®: 0000	Bluetooth®: 0000
Dispositivos sincronizados (máximo)	2 dispositivos Bluetooth®	2 dispositivos Bluetooth®	2 dispositivos Bluetooth®
Alcance (máximo)	150 m (490 ft)	150 m (490 ft)	100 m (330 ft)
Ancho de banda del auricular	Banda estrecha y banda ancha. Optimizado para música (si no está hablando)	Banda estrecha y banda ancha. Optimizado para música (si no está hablando)	Banda estrecha y banda ancha. Optimizado para música (si no está hablando)

Especificaciones



Nombre de producto

	Engage 75 Stereo	Engage 75 Mono	Engage 75 Convertible
General			
Contenido del embalaje	Auricular con acolchado, base, alimentación, cable USB, cable para el teléfono, documentación, guía de inicio rápido	Auricular con acolchado, base, alimentación, cable USB, cable para el teléfono, documentación, guía de inicio rápido, diadema de cuello	Auricular con acolchado, base, alimentación, cable USB, cable para el teléfono, documentación, guía de inicio rápido, accesorios: diadema, gancho y EarGel, diadema de cuello
Dimensiones del paquete (L. x an. x al.)	Caja de la unidad: 147 x 190 x 93mm	Caja de la unidad: 147 x 190 x 93mm	Caja de la unidad: 145 x 190 x 93mm
Dimensiones de la caja principal (L. x an. x al.)	395 x 300 x 206mm	395 x 300 x 206mm	395 x 300 x 206mm
Dimensiones de la unidad principal (an. x pr. x al.)	Base: 93 x 90 x 106 mm Auricular: 141 x 32 x 169 mm	Base: 93 x 90 x 106 mm Auricular: 147 x 32 x 169 mm	Base: 93 x 90 x 110 mm Auricular: 105 x 32 x 50 mm
Peso (incluyendo estilo principal)	Base: 218 g Auricular: 90 g	Base: 218 g Auricular: 64 g	Base: 218 g Auricular: 18 g
Batería incluida	Sí (sustituible)	Sí (sustituible)	Sí
Seguridad	Seguridad DECT paso C y algoritmos FIPS aprobados para generación de claves, encriptado de carga y autenticación		
Garantía	América del Norte: Garantía limitada de 1 año Europa/APAC: Garantía limitada de 2 años	América del Norte: Garantía limitada de 1 año Europa/APAC: Garantía limitada de 2 años	América del Norte: Garantía limitada de 1 año Europa/APAC: Garantía limitada de 2 años
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a +55 °C (sin condensación)	De -10 °C a +55 °C (sin condensación)	De -10 °C a +55 °C (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	De -5 °C a +45 °C (sin condensación)	De -5 °C a +45 °C (sin condensación)	De -5 °C a +45 °C (sin condensación)
Dimensiones de conexión del cargador	Ø 2,35 mm	Ø 2,35 mm	Ø 2,35 mm

Tecnitrán
TELECOMUNICACIONES

Madrid: 916 106 678 | Valencia: 960 699 593 | Mallorca: 871 620 033

www.tecnitrán.es | info@tecnitrán.es



© 2021 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados.

® Jabra es una marca comercial registrada de GN Audio A/S.

La marca denominativa Bluetooth® y su logotipo son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de esas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza con licencia.