

W-AIR LifeSaver es el teléfono DECT diseñado para proteger la vida y la empresa.

CARACTERÍSTICAS - W-AIR LIFESAVER

- Pantalla 2" 176x220
- Disponibilidad
- Audio HD banda ancha
- Vibración
- Bluetooth
- Agendas integradas
- CAT-iq
- Altavoz
- PTT (Push to talk)
- Botón de alarma y pull cord
- IP65



W-AIR LifeSaver

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - W-AIR LIFESAVER

DECT

Potencia de transmisión máxima:

EU: 250mW (24.0dBm)

US: 100mW (20.0dBm)

Bandas de frecuencia:

1880 – 1900MHz (EU)

1920 – 1930MHz (US)

Rango:

Interior: 50m

Exterior: 300m

Dos antenas, rápida cobertura

Cifrado compatible

10 registros de sistema

AUDIO

G722 códec banda ancha

Altavoz audio HD

Cumple con especificaciones HAC (TIA-1083)

Cancelación de ruido, uso de 2 micros

Volumen del altavoz: >=100dBspl

Altavoces sin residuos metálicos

PANTALLA

Pantalla a color 2" 176x220 píxeles, TFT

Varios idiomas

TECLADO

28 teclas

3 teclas multifunción, 3 teclas laterales

1 botón de alarma

Teclas ON- y OFF-

OPCIONES CASCOS

3.5 mm jack

Bluetooth

Cascos compatibles: WHS-MONO, WHS-DUO, WHS-BT

Cascos de terceros: <https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ>

TIMBRE

Control del volumen, modo silencio

Alerta ajustable (batería baja, poca cobertura)

Modo manos libres (Altavoz)

Vibrador

ALARMAS

Tecla de alarma, Pull cord, ManDown, Running, Idle

CARACTERÍSTICAS DE LLAMADA

Agenda PBX

Disponibilidad de los compañeros en la agenda

Agenda Local con 250 entradas

Rellamada, Llamada Rápida, Llamada en Espera, Conferencia, Alternar Llamadas

PTT (Push to talk)

Hasta 2 canales/llamadas

RENDIMIENTO

Tiempo de conversación: 17h(NB), 12h(WB)

Tiempo de inactividad: 200 horas

Tiempo de carga: 6 horas

Condiciones de carga: +5°C a 40°C

TAMAÑO Y PESO

Tamaño: 152 x 48 x 28mm

Peso: 175g

AMBIENTE

Carcasa: grado IP65

Resistente a golpes

Protección ESD: 8kV contacto; 16kV aire

Condiciones de funcionamiento: -15 a 55°C

Humedad relativa: 20%-80%

ESPECIFICACIONES DE FIABILIDAD

Altura de caída: 2 m al suelo

Test de caída: 1000 x 0.5m

Durabilidad del teclado: 100.000 pulsaciones

Desgaste del teclado: 70 RCA ciclos

HOMOLOGACIONES

Radio: EN 301 406

EMC: EN 301 489-1, EN 301 489-6

Seguridad: EN 60950-1; FCC parte 15

ACCESORIOS

Enganche para el cinturón incluido