

Teléfonos IP de la serie T3 de Yealink

Potencie su negocio facilitando la comunicación



La nueva serie T3 de Yealink presenta clásicos teléfonos IP empresariales de gama de entrada a un precio asequible para las comunicaciones por voz de escritorio diarias. Con un rendimiento de audio HD de calidad superior, una función de conferencia local de cinco vías, compatibilidad con auriculares inalámbricos EHS y una probada integración con la plataforma de gestión de dispositivos de Yealink, la serie T3 incrementa la productividad y mejora la colaboración para empresas de diversos tamaños.

Rendimiento más sólido, mayores posibilidades

La serie T3, equipada con un potente chip, cuenta con mayor capacidad informática y mejores funciones, lo que garantiza una mayor productividad y una experiencia más fluida en la oficina. Gracias a su excelente rendimiento, la serie T3 es capaz de ampliar más servicios según las diversas exigencias de la empresa.



Calidad de audio HD superior, mejor comunicación

La serie T3 de Yealink proporciona comunicación sin distracciones gracias a la tecnología inteligente de filtrado de ruido, líder en el sector, que ofrece una calidad de sonido excelente sin ruidos externos y permite conversaciones fluidas.



Filtrado de ruido inteligente

Diseño clásico, detalles prácticos

Diseñado por nuestro equipo creativo, T3 hereda el concepto de diseño de la familia de teléfonos IP de Yealink. Su avanzado diseño, que incluye una apariencia moderna y detalles ergonómicos, facilita su manejo por parte de los usuarios.



Plataforma todo en uno, fácil de gestionar

Gracias a su fiabilidad e integración con la plataforma de gestión de dispositivos de Yealink y al firmware unificado incluido, la serie T3 se implementa y gestiona de manera sencilla, lo que supone un ahorro considerable en gastos de funcionamiento y mantenimiento.



Especificación de los teléfonos IP de la serie T3 de Yealink

Modelo	T30/T30P	T31/T31P/T31G	T33P/T33G
			
LCD	Pantalla gráfica LCD de 2,3"	Pantalla gráfica LCD de 2,3"	Pantalla LCD en color de 2,4"
Resolución	132 x 64	132 x 64	320 x 240
Retroiluminación en pantalla LCD	X	✓ (Brillo ajustable)	✓ (Brillo ajustable)
Línea	1	2	4
Tecla de línea	0	2	4
Tecla de memoria	0	2	12 (4 páginas de 3 teclas)
PoE (alimentación por Ethernet)	✓ (T30P)	✓ (T31P/T31G)	✓
GigE	X	✓ (T31G)	✓ (T33G)
Adaptador para auriculares inalámbricos	EHS35	EHS35	EHS35
Audioconferencia de N vías	5	5	5
Códecs de banda ancha	G.722	G.722	G.722
Códecs de banda estrecha	G.711 (A/μ), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1	G.711 (A/μ), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1	G.711 (A/μ), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1
Soporte de pie	2 ángulos ajustables	2 ángulos ajustables	2 ángulos ajustables
Instalable en la pared	✓	✓	✓
Ranura de seguridad	✓	✓	✓
Adaptador de CA de Yealink externo (opcional)	Entrada de CA de 100~240 V y salida de CC de 5 V/600 mA	Entrada de CA de 100~240 V y salida de CC de 5 V/600 mA	Entrada de CA de 100~240 V y salida de CC de 5 V/600 mA

Publicado por Yealink (Xiamen) Network Technology CO., Ltd. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios de tecnología, diseño y disponibilidad.

Tecnitrán
TELECOMUNICACIONES

Madrid: 916 106 678 | Valencia: 960 699 593 | Mallorca: 871 620 033

www.tecnitrán.es | info@tecnitrán.es

Síguenos en:    